

# SUPERIOR 9800 C

## Produktbeschreibung

---

Check Pattern monomere PVC-Plotterfolie, 0,080 mm +/- 5 %  
(Stärke ohne Kleber und Träger), UV-stabilisiert.

## Anwendungsbereich

---

Werbetechnik, für effektvolle Beschriftungen und Gestaltungen in  
den Innenbereich.

## Haltbarkeit bei fachgerechter Verarbeitung

---

Im Innenbereich: bis zu 3 Jahre

## Träger / Schutzpapier

---

PE beschichtets Kraftpapier 140 g/m<sup>2</sup>

## Kleber

---

Permanentes Lösemittel-Acrylat

## Anwendungshinweise

---

Geeignet für die Übertragung auf glatte Flächen. Der Untergrund  
muss frei von Staub, Fett oder Verschmutzung sein.  
Neulackierungen müssen mindestens drei Wochen völlig  
ausgehärtet sein.

## Sicherheitshinweise

---

Bei normaler Verwendung erzeugt oder setzt dieses Produkt keine  
gefährlichen Substanzen oder chemischen Stoffe frei. Es handelt sich um  
ein nicht gefährliches Produkt gemäß der aktuellen GefStoffV  
(Gefahrstoffverordnung) und den EU-Vorschriften. Daher ist es nicht  
erforderlich, ein Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt zu erstellen.  
Diese Sicherheitsinformation wird ausschließlich bereitgestellt, um den  
Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu  
entsprechen. Dieses Produkt gilt nicht als gefährlich im Sinne der  
Transportvorschriften und enthält keine Stoffe, die gemäß dem  
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) als wassergefährdend eingestuft sind.  
Entsorgen Sie das Abfallprodukt nach der Verwendung gemäß den  
örtlichen/nationalen Vorschriften.

## Hinweis

---

Die obenstehenden technischen Angaben geben wir nach bestem  
Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material-  
und anwendungsbezogenen Einflüsse kann sich die  
Produkthaftung nur auf unverarbeitete Materialien beziehen. Wir  
empfehlen, eine Anwendungsprüfung an Originalmaterialien  
durchzuführen.

## Hersteller

---

foil direct GmbH, Am Pferdemarkt 7, D-30853 Langenhagen  
www.foildirect.de - info@foildirect.de

## Product Description

---

Check Pattern monomeric PVC plotter film, 0,080 mm +/- 5 %  
(thickness without adhesive and liner), UV-stabilised.

## Area of Application

---

Signmaking, for high-impact lettering and designs with indoor  
usage.

## Durability with professional application

---

For indoor use: up to 3 years

## Liner

---

Siliconised PE Kraftliner 140 g/m<sup>2</sup>

## Adhesive

---

Permanent solvent acrylic

## Application notes

---

Suitable for the application on most flat surfaces. The substrate  
must be free from dust, grease, or dirt. Newly lacquered or painted  
surfaces should be allowed to dry for at least three weeks and to  
completely cure.

## Safety instructions

---

When used under normal conditions, this product does not generate or  
release any dangerous substances or hazardous chemicals. This is a  
non-hazardous product in accordance with the current GefStoffV  
(German Hazardous Substances Ordinance) and EU regulations.  
Therefore, it is not necessary to prepare a Material Safety Data Sheet for  
this product. This safety instruction is provided solely to comply with the  
regulation to supply information under the REACH Regulation (EC) No.  
1907/2006. This product is not considered hazardous in terms of  
transportation legislation, nor does it contain substances that are  
hazardous to water according to the Federal Water Act (WHG). After use,  
dispose of the waste product in accordance with local/national  
regulations.

## Note

---

The above technical specifications are provided to the best of our  
knowledge, but are non-binding. Due to the wide range of  
material- and application-related factors, product liability can  
only apply to unprocessed materials. We recommend conducting  
an application test on original materials.

## Manufacturer

---

foil direct GmbH, Am Pferdemarkt 7, D-30853 Langenhagen  
www.foildirect.de - info@foildirect.de